



Za otvor

Jedná se o standardní montáž rolovacích vrat dovnitř místnosti. Vrata mohou být v provedení s boxem i bez boxu. Vrata nesnižují světlou výšku otvoru, je nutné však počítat s prostorem pro jejich montáž.

Před otvor

Tuto variantu umístění vrat využíváme, nechceme-li snížit světlou výšku otvoru a nemáme-li současně potřebný prostor (nadpraží) uvnitř garáže. Tato vrata lze instalovat pouze v provedení s boxem.

Do otvoru

Varianta využívaná v ostatních případech. Hliníkový box rolovacích vrat snižuje výslednou světlou výšku otvoru. Tato vrata lze instalovat pouze v provedení s boxem.

Bezpečnost a pohodlné ovládání



Pojistka proti odrolování

Rolovací garážová vrata MINIROL obsahují pojistku proti odrolování, která zajišťuje jejich bezpečnost i v případě nenadálé situace.

Optoelektronická lišta

Použitím optoelektronické lišty, která patří mezi nejkvalitnější doteková zabezpečovací zařízení, zajistíme, že se vrata při najetí na jakoukoli překážku okamžitě zastaví a následně začnou zpětně navíjet.

Infrazávora

Infrazávora je bezpečnostní prvek sloužící pro zastavení vrat v případě přerušení signálu v prostoru vrat. Signál je vysílán a přijímán dvěma elektronickými čidly umístěnými na bocích vjezdového prostoru. Tento systém lze napojit a naprogramovat pro účely automatického zavření vrat po výjezdu automobilu, časování apod.

Řízení vrat

Řízení vrat je řešeno využitím moderních řídících jednotek s možností přímého napojení všech bezpečnostních i zabezpečovacích prvků, stejně jako např. osvětlení garáže.

Samozřejmostí je využití dálkového ovládání o frekvenci 868 MHz s plovoucím kódem a dalších funkčních prvků.

Barevné provedení



Garážová vrata jsou významným estetickým prvkem každého objektu. Nabídka jejich barevného provedení je tedy nesmírně široká. Dodávány jsou v mnoha variantách imitace dřeva i plně barevných provedených. Na přání zákazníka je možné vrata lakovat do jakékoli barvy výrobníku RAL případně použít renolitové fólie.

